



## HUSQVARNA LC 347VI

Bei einer Schnittbreite von 47 cm bietet der Rasenmäher LC 347VI eine variable Geschwindigkeit und einen staubfreien Fangsack. Dank der InStart Technologie kann der Motor schnell und einfach über einen Bügel am Holm gestartet werden. Dies ist der leichteste und bequemste Weg einen Benzinrasenmäher zu starten.



### Kunststoff-Chassis

Langlebiges und leichtes Chassis. Konstruiert für perfektes Sammeln.



### INSTART™

Sie starten den Rasenmäher indem Sie am Startseil ziehen. Durch Loslassen des Seils stoppen Sie den Motor. Der einfachste und bequemste Weg mit Ihrem Rasenmäher zu arbeiten.

### Variable Antriebsgeschwindigkeit

Die Antriebsgeschwindigkeit lässt sich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse und die Beschaffenheit des Rasens anpassen.



### Leicht handhabbare Fangbox

Die ergonomisch konstruierte Grasfangbox ist solide, kompakt und in einer solch hohen Position am Rasenmäher angebracht, dass es sehr leicht fällt, sie zu entfernen und wieder anzubringen. Zudem verfügt sie über eine breite Öffnung und einen Zusatzgriff, was das Entleeren sehr erleichtert.



## FEATURES

- Variabler Antrieb ermöglicht einfache Geschwindigkeitsanpassungen
- INSTART™
- Kunststoff-Chassis
- Leicht handhabbare Fangbox
- Ergonomische Griffstange
- Leicht faltbare Griffstange, um Transport und Lagerung zu erleichtern
- Simple Schnitthöhen-Anpassung
- Fangkorb mit Staubschutz
- Einfache Höhenanpassung
- Sammelklinge

Technische Spezifikationen	
<b>AKKU</b>	
Akku-Typ	Li-Ion
<b>KAPAZITÄT</b>	
Geschwindigkeit	5 km/h
Geschwindigkeit, min-max max	5.0 km/h
Geschwindigkeit, min-max min	2.8 km/h
Nettoleistung bei U/min	2900 U/min
Nettoleistung bei U/min Energy	2.6 kW
Ausgangsleistung	2.6 kW
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht, final	36400 g
Artikel Nettogewicht	32000 g
Fangbox	55 l
Schnitthöhe, max	75 mm
Schnitthöhe, min	20 mm
Arbeitsbreite	47 cm
Hubraum	163.0 cm <sup>3</sup>
Bruttogewicht	36.4 kg
Verstellbarer Holm	Ja
Griffhöhereinstellung	2 Stufen
Gewicht	32 kg
Radgröße, vorne / hinten Front	170 mm
Radgröße, vorne / hinten Rear	210 mm
<b>MOTOR</b>	
Hubraum	163.0 cm <sup>3</sup>
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Engine brand	Briggs and Stratton
Motorkühlung	Lüfter/Luft
Motor	675iS
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Zündkerze	Champion XC92YC
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Kugelgelagerte Räder	Ja
BioClip® Kit	Als Zubehör erhältlich
Messerkupplung (BBC)	Nein
Messer	Collect
Grasfangbox	Enthalten
Fangboxart	Stoff mit Staubschutz
Fangbox	55 l
Deflektor	No
Antrieb	Underbail
Antriebstyp	Antrieb, variable Geschwindigkeit
Antriebsräder	Hinten
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Holmtyp	Ergonomisch
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Soft Grip	Ja
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Ja/Ja
Wireless Connectivity	Not applicable
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Kraftstoffverbrauch	511 g/kWh
Tankvolumen	1 l
Kraftstoffsorte	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Material	Gemisch
Felgen, Material	Plastik
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Schallleistungspegel, LWA	96 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	95 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	84 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Vibrationen am Holm	4.2 m/s <sup>2</sup>
Vibrationen, linker Griff	4.2 m/s <sup>2</sup>
Vibrationen, rechter Griff	3.4 m/s <sup>2</sup>

**Technische Spezifikationen****VERPACKUNG**

Verpackung (Höhe)	458 mm
Verpackung (Länge)	1139 mm
Packaging volume	283.78 dm <sup>3</sup>
Verpackungsvolumen	0.284 m <sup>3</sup>
Verpackung (Breite)	544 mm
Quantity in Master pack	1